KUSHLAN PRODUCTS, LLC

KUSHLAN 600 GAS CEMENT MIXER

FEATURES INCLUDE:

Portable Wheelbarrow Mixer offered with flat free tires.

6 cu. ft. polyethylene drum will hold up to 320 lbs.

Powered by 5-1/2 hp Gasoline engine.

Durable gauge steel tubing frame, with removable handles.

Shipping weight 164 lbs.

Overall Height: 43”

Overall Lenght: 65”

Overall Width: 29”

Kushlan Products, LLC

2747 W. Grand Parkway N. Suite B

Katy, TX 77449

281-313-2506 OR 800-469-4178

Fax 281-313-2509

SHOULD YOU REQUIRE ANY

SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE WITH YOUR PRODUCT

•After referring to the operation manual, if assistance is still needed, please consult our web Site at **www.kushlanproducts.com**

• From our web site you may **e-mail us** directly, If assistance is still required, please call our customer service de partment at **1-800-469-4178.**

Safety Alert Symbol: This safety alert symbol is used to attract your attention!

• Personal Safety is involved when you see this symbol, Pay extra attention, become alert-be sure to heed it's message. Failure to do so may lead to serious personal injury or damage may occur.

• Warnings and safety instruction: If these warnings and safety instructions are not read and carefully followed, serious personal injury could occur.

⚠ WARNING

Improperly maintaining this engine, or failure to correct a problem before operation, can cause a malfunction in which you can be seriously hurt or killed.

Always perform a pre-operation inspection before each operation, and correct any problem.

- Look around and underneath the engine for signs of oil or gasoline leaks.
- Remove any excessive dirt or debris, especially around the muffler and recoil starter.
- Look for signs of damage.
- Check that all shields and covers are in place, and all nuts, bolts, and screws are tightened.

1. Do not use, start, or attempt to operate this machine until all of the instructions have been read and fully under stood.

2. Never allow anyone to operate this machine unless the person is well acquainted with these rules of safe operation.

3. Never operate this machine without all guards in place and firmly attached to the machine.

¿DEBE REQUERIR ALGUNO

ASISTENCIA DE CONFIGURACIÓN O OPERACIÓN CON SU PRODUCTO

NO REGRESE AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA

• Después de consultar el manual de funcionamiento, si aún necesita ayuda, consulte nuestro sitio web en

www.kushlanproducts.com

• Desde nuestro sitio web, puede enviarnos un correo electrónico directamente. Si aún necesita ayuda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-469-4178.

Símbolo de alerta de seguridad: ¡Este símbolo de alerta de seguridad se utiliza para llamar su atención!

• La seguridad personal está involucrada cuando ve este símbolo, preste especial atención, manténgase alerta, asegúrese de prestar atención a sus

mensaje. El no hacerlo puede provocar lesiones personales graves o pueden producirse daños.

• Advertencias e instrucciones de seguridad: si estas advertencias e instrucciones de seguridad no se leen y siguen cuidadosamente,

Pueden ocurrir lesiones personales graves.

⚠ ADVERTENCIA

El mantenimiento inadecuado de este motor, o la falta de reparación de un problema antes de la operación, pueden ser causa de un mal funcionamiento en el que pueda correr el peligro de heridas graves o de muerte.

Efectúe siempre la inspección previa a la operación antes de cada operación, y solucione los problemas encontrados.

- Mire alrededor y debajo del motor en busca de signos de fugas de aceite o gasolina.
- Elimine el exceso de suciedad o escombros, especialmente alrededor del silenciador y el motor de arranque de retroceso.
- Busque señales de daño.
- Compruebe que todos los protectores y cubiertas estén en su lugar y que todas las tuercas, pernos y tornillos estén apretados.

1. No use, encienda ni intente operar esta máquina hasta que se hayan leído y entendido completamente todas las instrucciones.

2. Nunca permita que nadie opere esta máquina a menos que la persona esté bien familiarizada con estas reglas de operación segura.

3. Nunca opere esta máquina sin todos los protectores en su lugar y firmemente sujetos a la máquina.

4. Asegúrese de que el tambor de mezcla esté libre de obstrucciones y manténgase alejado de la máquina sin todas las protecciones en su lugar y firmemente fijadas a la máquina.

5. Al limpiar, lubricar o ajustar el mezclador.

6. Mantenga a todas las personas (excepto el operador) a una distancia mínima de cinco (5) pies de la máquina durante la operación.

7. No sobrecargue la batidora.

OPERATION

SAFE OPERATING PRECAUTIONS

Before operating the engine for the first time, please review the *SAFETY INFORMATION* section on page 2 and the *BEFORE OPERATION CHECKS* on page 3 .

For your safety, do not operate the engine in an enclosed area such as a garage. Your engine's exhaust contains poisonous carbon monoxide gas that can collect rapidly in an enclosed area and cause illness or death.

⚠ WARNING

Exhaust contains poisonous carbon monoxide gas that can build up to dangerous levels in closed areas. Breathing carbon monoxide can cause unconsciousness or death.

Never run the engine in a closed, or even partly closed area where people may be present.

OPERACIÓN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA OPERACIÓN

Antes de poner en marcha el motor por primera vez, revise la sección *INFORMACIÓN DE SEGURIDAD* en la página 2 y *COMPROBACIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN* en la página 3 .

Por su propia seguridad, no opere el motor en lugares cerrados como por ejemplo dentro de un garaje. Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono que es un gas que se acumula con rapidez en lugares cerrados y que causa mal estar o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Los gases de escape contienen gas venenoso de monóxido de carbono que puede acumularse hasta niveles peligrosos en lugares cerrados. Si aspira monóxido de carbono correrá el peligro de pérdida del sentido o de muerte.

No ponga nunca en marcha el motor en un lugar cerrado, ni parcialmente cerrado en el que pueda haber gente.

EN CASO DE QUE REQUIRIERA AYUDA
CON LA INSTALACIÓN O EL MANEJO DE SU PRODUCTO,

• Después de consultar el manual de operación, si sigue necesitando ayuda consulte nuestro sitio Web en

www.kushlanproducts.com.

• Desde nuestro sitio Web puede enviarnos un mensaje directamente. Si siguiera necesitando ayuda, llame a nuestro
departamento de atención al cliente al **1-800-469-4178.**

Símbolo de alerta: Este símbolo de alerta se usa para llamar su atención!

ADVERTENCIAS

1. No use esta máquina, ni la arranque ni trate de manejarla antes de haber leído y entendido plenamente todas las instrucciones.
2. Nunca permita que nadie maneje esta máquina si la persona no está bien familiarizada con estas reglas operación segura.
3. Nunca maneje esta máquina sin las guardas en su lugar y bien fijadas en la máquina.
4. Cerciórese de que el tambor de mezclado no tenga obstrucciones, que libre bien la máquina y que todas las guardas están en su lugar, bien fijadas en la máquina.
5. Cuando limpie, lubrique o ajuste la mezcladora, desconecte la clavija de corriente.
6. Toda la gente (salvo el operador) debe estar por lo menos a 1.5 metros de distancia de la máquina durante su operación.
7. Cerciórese siempre de que la mezcladora esté conectada a un circuito eléctrico debidamente aterrizado, para proteger al
operador de un posible choque eléctrico.
8. No enchufe ni desenchufe el motor al estar parado en tierra húmeda o mojada.
9. No arranque el motor si el tambor está totalmente cargado.
10. No sobrecargue la mezcladora.
11. Nunca trate de mover la mezcladora mientras esté encendido el motor.

SAFETY INSTRUCTIONS *For the safety of yourself and others around you, it is extremely important that you observe the following notes.*

1. Keep hands and clothing away from moving parts at all times.
2. Do not operate this machine under the influence of alcohol or while taking medication that impairs the senses or reactions.
3. Make certain that the work area around the machine is clear of debris and obstructions.
4. Keep all unauthorized and untrained people away from the machine at all times.
5. Never let the mixer run unattended even for a brief moment.
6. Turn off the motor when you leave the machine.
7. Only use or operate the mixer on level ground to prevent the mixer from tipping over.
9. Do not overreach while working with the mixer. Keep proper Footing and balance at all times when loading or unloading the mixer.
10. Never allow children or inexperienced operators to operate or repair the mixer.

Mixer Instructions:

A. **LUBRICATION**: There are grease fittings on wheels. Apply any type of EP grease until grease begins to come out of the bearings.

- Take off fill plug on top of gearbox and add 8oz SEA 90 gear lube.
- See in Engine Handbook for Lube Instructions.

B. **GENERAL**: Check all nuts and bolts for tightness before each use.

C. **CONCRETE MIXING:** Do not insert sharp objects into the plastic mixing drum. Doing so will damage the drum.

D. **CLEANING:** Do not spray water on or into the engine. Thorough cleaning of the mixer after each use is recommended and will add to the service life.

Instrucciones del mezclador:

A. LUBRICACIÓN: Hay engrasadores en las ruedas.

- Aplique cualquier tipo de grasa EP hasta que la grasa comience a salir de los cojinetes.
- Quite el tapón de llenado en la parte superior de la caja de cambios y agregue 8 oz de lubricante para engranajes SEA 90.

Consulte las instrucciones de lubricación en el manual del motor.

B. GENERAL: Verifique que todos los tornillos y tuercas estén apretados antes de cada uso.

C. MEZCLA DE CONCRETO: No inserte objetos afilados en el tambor de mezcla de plástico. Hacerlo dañará el tambor.

600DD HD GAS POWERED MIXER PARTS LIST

Item #	PCS	
6GP-001	**1**	12 x 1.75 x 70mm Machine Bolt & Nut
6GP-002	**1**	Drum
6GP-003	**1**	Left Side Frame
6GP-004	**1**	Right Side Frame
6GP-005	**1**	Front Frame
6GP-006	**1**	Inside Drum Plate
6GP-007	**6**	3/8" x 1 3/4" Carriage Bolt
6GP-007A	**6**	3/8" Wizlock
6GP-008	**1**	Top Cover
6GP-009	**2**	5/16" x 3/4" Top Cover Wizlock Bolt
6GP-009A	**2**	5/16" x 3/4" Wizlock Nut
6GP-010	**1**	Gear Box
6GP-011	**2**	Wheels
6GP-012	**1**	Axcel
6GP-013	**2**	Handle Bar
6GP-014	**2**	Grips
6GP-015	**2**	Washer
6GP-016	**2**	R Clip
6GP-017	**6**	3/8" x 1½" Carriage Bolt
6GP-017A	**6**	3/8" Wizlock Nut
6GP-018	**3**	3/8" x 1-1/4" Carriage Bolt
6GP-018A	**3**	3/8" x 1" Wizlock Nut
6GP-019	**3**	Blades
6GP-020	**1**	Parts Book (not shown)
6GP-021	**2**	Ring Pins + Lanyards
6GP-022	**1**	Bushing
6GP-023	**1**	Bushing Gasket
6GP-024	**1**	Large Bolt Cover
6GP-025	**1**	Belt
6GP-026	**1**	Cluch Pulley
6GP-027	**1**	Engine
6GP-028	**1**	Pully With Square Key
6GP-028A	**1**	Pully With Square Snapring
6GP-029	**4**	M6 x 1.0 x 1" Machine Bolt
6GP-029A	**4**	M6 x 1.0 x 1" Nut
6GP-030	**4**	M8 x 1.25 x 1½ Machine Bolt
6GP-030A	**4**	M8 x 1.25 x 1½ Lock Nut
6GP-031	**4**	M10 x 1.5 x 1¾
6GP-031A	**4**	M10 x 1.5 x 1¾ Lock Nut
6GP-032	**4**	M16 x 1.5 x 2½ Machine Bolt
6GP-032A	**4**	M16 x 1.5 x 2½ Lock Nut
6GP-033	**1**	Base Plate

600DD HD GAS POWERED MIXER



Gearbox Parts List

Item Number	Parts Description
DDMA-1G	Gearbox Nut (M6mm)
DDMA-2G	Gearbox Washer (6mm)
DDMA-3G	Gearbox Washer (6mm)
DDMA-4G	Seal (40mm)
DDMA-5	Gearbox Case Front Half
DDMA-6	Gearbox Gasket
DDMA-7	Locking Pin (6x10mm)
DDMA-8G	Gearbox Bearing (6008)
DDMA-9G	Gearbox Drive Shaft
DDMA-10G	Locking Key for Gear Axle(8x15mm)
DDMA-11G	Gearbox Ball Bearing (6201z)
DDMA-12G	Gear (Z68)
DDMA-13G	Space Washer B (30mm)
DDMA-14G	Gearbox Bearing (6205)
DDMA-15G	Pinion (Z9)
DDMA-16G	Locking Key for Gear Axle (5x5x12mm)
DDMA-17G	Gear (Z79)
DDMA-18G	Gearbox Case Back Half
DDMA-19G	Screw (6x25mm)
DDMA-20G	Screw (6x65mm)
DDMA-21G	Bolt (6x42mm)
DDMA-22G	Motor Seal (42x20x7mm)
DDMA-23G	Space Washer A (42mm)
DDMA-24G	Stop Ring (30mm)
DDMA-25G	Motor Bearing (6004z)
DDMA-26G	A shaft
DDMA-27G	Locking Pin (8x25mm)
DDMA-28G	Motor Bearing (6205)
DDMA-29G	Front cover
DDMA-30G	Screw (5x20mm)
DDMA-31G	Pulley
DDMA-32G	Space Washer B (24mm)


19
18
17
16
20
15
11
21
7
6
5
9
8
14
13
12
10
1
2
3
31
30
32
29
4
27
24
23
28
26
25
22

Step 1- One package is the mixer check all the parts out remove shrink wrap from all parts do not take the bolts and nuts off until you go to assemble take off install at this point.

Paso 1- Un paquete es el mezclador, revise todas las partes, retire la envoltura retráctil de todas las partes, no quite los pernos

Step 2– Install the three mixing blades into the drum the end of the blade with the 90° bend on tab with slot to the bottom of the drum fasten the bottom of the drum with the 3/8” x 1 /3/4” carriage bolts provided put the nut on the bolt on the inside of the drum with 1 1/4 “ x 3/8” carriage bolt install the upper part of the mixing blade it will fit flat against the inside of the drum install the lock nut on the inside of the drum tighten the top and bottom bolts repeat the stepts on the second and third mixing blade.

Paso 2– Instale las tres cuchillas mezcladoras en el tambor el extremo de la cuchilla con la curva de 90 ° en la pestaña con ranura en la parte inferior del tambor sujete la parte inferior del tambor con el carro de 3/8” x 1/3/4 ” los pernos provistos coloque la tuerca en el perno en el interior del tambor con un perno de carro de 1 1/4"x 3/8”instale la parte superior de la cuchilla mezcladora encajará plana contra el interior del tambor instale la contratuerca en el dentro del tambor apriete los pernos superior e inferior repita los pasos en la segunda y tercera cuchilla mezcladora.

Step 3- Install the small bushing with the 6 inch and three-quarter by 3/8” carried your balls provider install the gasket first against the drum push the carriage bolts through the holes and install 3/8”x13/4” locknuts on the inside of the drum and tighten.

Paso 3- Instale el buje pequeño con las 6 pulgadas y tres cuartos por 3/8” de su proveedor de bolas instale la junta primero contra el tambor empuje los pernos de carro a través de los orificios e instale tuercas de seguridad de 3/8” x 13/4” en el interior del tambor y apriete.

Step 4 - Install the right and left sides to the front frame note the back of the mixer is the end with the round 2 inch foot stabilizers make certain the small bolts that hold the lanyards we're on the outside of the mixer frame use the M-16 by 2 1/2 inch bolts to fasten the right and left sides to the front together do not tighten all the way yet.

Paso 4—nstale los lados derecho e izquierdo en el marco frontal, tenga en cuenta que la parte posterior de la batidora es el extremo con los estabilizadores de pie redondos de 2 pulgadas.Asegúrese de que los pernos pequeños que sujetan los

Step 5– Install engine base plate the slotted holes should go to the back of the mixer use the m10"x2" bolts and locknuts put nuts to inside. Place on mixer frame on a flat a surface now tighten all the bolts make certain the mixer sits flat when you finish tightening.

Paso 5– Instale la placa base del motor. Los orificios ranurados deben ir a la parte posterior de la batidora. Use los pernos de m10"x2 "y las tuercas de seguridad coloque las tuercas en el

Step 6- Slide axle in the axel slots then install the wheel to the outside of the frame the long end of the wheel hub goes to the inside against the frame then you put on the large washer and that R clip.

Paso 6— Deslice el eje en las ranuras del eje y luego instale la rueda en el exterior del marco, el extremo largo del cubo de la rueda va hacia el interior contra el marco, luego coloque la arandela grande y el clip R.

Step 7- Install the gearbox to the backside of the main frame take off 10mm nuts off along with the washer in the lock nut install gear motor then tighten the nuts be careful not to over tighten.

Paso 7- Instale la caja de engranajes en la parte trasera del marco principal, quite las tuercas de 10mm junto con la arandela en la contratuerca, instale el motor de engranajes y luego apriete las tuercas con cuidado de no apretar demasiado.



Step 8– Install a clutch puller make certain the square key is on the output shaft of the engine then put on the

5/16” x 24” x 2“ bolt washer in lock washer.

Paso 8— Instale un extractor de embrague, asegúrese de que la llave cuadrada esté en el eje de salida del motor y luego coloque la arandela de perno de 5/16” x 24” x 2 "en la arandela de seguridad.



Step 9— Install engine with the m10x2” bolts make sure to slide the engine to the left as far as possible Do not tighten bolts yet.

Paso 9— Instale el motor con los pernos de m10x2” asegúrese de deslizar el motor hacia la izquierda tanto como sea posible. No apriete los pernos todavía.



Step 10— Install the belt move engine to the left to tighten belt belt should not be too tight should flex about 1 inch then tighten the engine bolts.

Paso 10— Instale la correa, mueva el motor hacia la izquierda para apretar la correa, la correa no debe estar demasiado apretada, debe flexionarse aproximadamente 1 pulgada y luego apretar los pernos del motor.



Step 11– Install large pulley and belt cover use the four I m6 bolts and nuts provided.

Paso 11— Instale la polea grande y la cubierta de la correa, use los cuatro pernos y tuercas I m6 provistos.

Step 12– Install top cover with the two 5/16”by three-quarter inch bolts.

Paso 12—Instale la cubierta superior con los dos pernos de 5/16” por tres cuartos de pulgada



Step 13- Slide drum onto the output shaft have a gearbox then use the large half inch bolt and locking nut to secure it.

Paso 13 - Deslice el tambor en el eje de salida con una caja de engranajes y luego use el perno grande de media pulgada y la tuerca de bloqueo para asegurarlo.



Step 14– Slide handlebars and please use the hitch pins to secure.

Paso 14—deslice el manillar y utilice los pasadores de enganche para asegurar.

Step 18- Your mixer should now look like the picture below. If it does not, please call Kushlan Products' customer service (800-469-4178)

Paso 18– Su mezclador ahora debería verse como la imagen de abajo. Si no es así, llame al servicio de atención al cliente de Kushlan Products (800-469-4178)

Étape 18- Votre mélangeur devrait maintenant ressembler à l'image ci-dessous. Dans le cas contraire, veuillez appeler le service client de Kushlan Products (800-469-4178)

Please Note: The gearbox is shipped with no gear lube. Use 8oz of SEA 90 GEAR LUBE.

Kushlan Products

Limited Warranty Policy • Póliza de garantía limitada • Garantie limitée

Kushlan Products makes every effort to assure that its products meet high quality and durability standards and warrants to the original retail consumer purchaser of our products (you) that each such product be free from defects in materials and workmanship as follows:

ONE(1)YEAR limited warranty on motors. This warranty covers replacement of parts found to be defective in material or workmanship for a period of 90 days from the date of purchase. This warranty does not apply to typical replacement of parts or assemblies that fail as a consequence of normal wear and tear, for example bushings, tires, belts, and pinion gears.

This warranty does not apply to defects due, directly or indirectly. to misuse. abuse .negligence or accidents .repairs or alter actions outside our facilities or the lack of maintenance .WE LIMIT ALL IMPLIED WARRANTIES TO THE PERIOD SPECIFIED ABOVE FROM THE DATE OUR PRODUCT WAS PURCHASED AT RETAIL .EXCEPT AS STATED HEREIN. ANY IMPLIED WARRAN- TIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS ARE EX•CLUDED. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG THE IMPLED WARRANTY LASTS. SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR DEATH, INJURIES TO PERSONES OR PROPERTY OR FOR INCIDENTAL, CONTINGENT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE USE OF OUR PRODUCTS. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OFINCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

To take advantage of this warranty, the product or part must be returned for examination, postage prepaid. To Kushlan Products. Proof of purchase date and an explanation of the complaint must accompany the merchandise. If our inspection discloses a defect, we will either repair or replace the product, at our election or we may elect to refund the purchase price if we cannot readily and quickly provide you with repair or replacement, if you are willing to accept such refund. We will return the repaired product or replacement at our expense, but if we determine there is no defect, or that the defect resulted from causes not within the scope of our warranty, then you must bear the cost of storing and returning this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other right which vary from state to state. For service. Contact Kushlan Products 2747 W GRAND PKWY N STE B. Katy, Tx 77449• Phone (281)313-2506 Fax (281)313-2509 Kushlan Products hace todo lo posible por asegurarse de que sus productos cumplan con altas normas de calidad y durabi- lidad y le garantiza al comprador original de nuestros productos (usted) que cada producto está libre de defectos en mate- riales y mano de obra como sigue:

UN (1) AÑO de garantía limitada en motores. Esta garantía cubre el reemplazo de partes que resulten defectuosas en materiales o mano de obra durante un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica al reemplazo típico de piezas o conjuntos que fallen a consecuencia del desgaste normal, como cojinetes, llantas, bandas y engranes de piñón.

Esta garantía no se aplica a defectos debidos, directa o indirectamente, al mal uso, maltrato, negligencia o accidentes, a reparaciones o modificaciones hechas fuera de nuestras instalaciones ni a la falta de mantenimiento. LIMITAMOS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS AL PERIODO ESPECIFI•CADO ANTERIORMENTE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE NUESTRO PRODUCTO FUERA COMPRADO AL MENUDEO. SALVO QUE SE IN•DIQUE ESPECÍFICAMENTE. ESTÁ EXCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCABILIDAD Y ADECUACIÓN. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE A USTED. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR LA MUERTE, LESIONES FÍSICAS O DAÑOS MATERIALES NI POR DAÑOS INCIDENTALES, CONTINGENTES, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURGIERAN POR EL USO DE NUESTROS PRODUCTOS. EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN Y LA EXCLUSIÓN ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A USTED.

Para aprovechar esta garantía, el producto o la pieza deben ser devueltos para su examen, con franqueo pagado, a Kushlan Products. La mercancía debe ir acompañado con comprobante de compra y una explicación de la queja. Si nuestra inspección

revela un defecto. Nosotros repararemos o reemplazaremos el producto, a nuestra elección. O bien, podríamos decidir reembolsar el precio de compra si no pudiéramos ofrecer una reparación o un remplazo pron•tamente y su el cliente estuviera dispuesto a aceptar dicho reembolso. Nosotros devolveremos el producto reparado o reemplazado a costa nuestra, pero si determinamos que no hay defecto, o si el defecto es resultado de causas fuera del alcance de nuestra garantía, entonces el cliente tendría que asumir el costo de almacenar y devolver el producto. Esta garantía concede derechos jurídicos específicos y usted podría tener también otros derechos que varíen de un estado a otro. Si necesita servicio comuníquese con Kushlan Products 2747 W GRAND PKWY N STE B. Katy, Tx 77449•
Teléfono (281)313-2506 Fax (281)313-2509
Kushlan Products met tout en oeuvre pour assurer que ses produits satisfont aux normes de qualité et de durabilité les plus strictes et garantit à l'acheteur-consommateur au détail d'origine de nos produits (vous) que chaque produit est exempt de défaut et matériaux et main-d'oeuvre comme suit :
Garantie limitée de UN (1) AN pour les moteurs. La présente garantie couvre les échanges de pièces déterminées défec- tueuses en matériaux ou main-d'oeuvre pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. La présente garantie ne couvre pas l'échange type de pièces ou de montages devenus défectueux suite à une usure normale comme par exemple, bagues, pneus, courroies et engrenage à pignons.